

サプライ装置 (Pay-off equipment)

## 強制繰出型 (Drive type)

WPP-A Series

WPP-A Series (多芯用)

WPP-D Series

WPP-E Series



WPP-A Series



WPP-A Series (多芯用)



WPP-D Series



WPP-E Series

ケーブル・ワイヤーを撚線機・撚合機、押出機、他加工ライン等に供給するためのサプライ装置です。

弊社の巻取装置と組み合わせて巻替ラインとしても使用できます。

- WPP-A Series
- WPP-A Series (多芯用)
- WPP-D Series
- WPP-E Series

上記4種類は、ポビン駆動モーター+アーム式ダンサー による ダンサー制御 ポビン強制繰出型になります。

また、●WPP-E Series は、製品にてコストパフォーマンスを追求しています。

### ■主仕様

①サプライポビン	WPP-A 鋼径φ300 [P-30]～φ400 [TSB-400] WPP-D 鋼径φ500～φ700
②ポビン支持	WPP-A シャフトレス式 手動レバー装着ロック付 WPP-D シャフトレス式 手動切換弁+エアシリンダー装着 ※オプションにて電磁弁も可
③張力調整	WPP-A ダンサーとウエイト手動調整による定張力機械式 WPP-D ダンサーとエアシリンダーの手動 VR 調整による定張力電気式
④断線検出	ダンサー下限検出にて
⑤装置据付面積と重量	約 1.00m×1.05m 約 360kg WPP-400A 約 2.46m×0.85m 約 660kg WPP-405A-3H 約 1.23m×1.22m 約 575kg WPP-610D

※安全カバー・安全柵はオプションにてご要望にお応えします