

サプライ装置 (Pay-off equipment)

強制繰出型リフター付 (Drive type with lifter)

WPP-D-L Series

WPP-D-STL Series

WPP-F-L Series



WPP-D-L Series



WPP-D-STL Series

ケーブル・ワイヤーを撚線機・撚合機、押出機、他加工ライン等に供給するためのサプライ装置です。

弊社の巻取装置と組み合わせて巻替ラインとしても使用できます。

- WPP-D-L Series は、ポビン駆動モーター+アーム式ダンサー による ダンサー制御 ポビン強制繰出型で、手動油圧リフター付になります。
- WPP-D-STL Series は、●WPP-D-L Series の出線方向を直線配置型にデザインされています。
- WPP-F-L Series は、ポビン駆動モーター+アーム式ダンサー による ダンサー制御 ポビン強制繰出型で、バケットタイプの電動リフター付になります。

■主仕様

① サプライポビン	WPP-D(F)-L (STL) 鋼径φ400 [TSB-400] ~ φ700
② ポビン支持	WPP-D(F)-L (STL) シャフトレス式 電磁弁+エアシリンダー装着
③ 張力調整	WPP-D(F)-L (STL) ダンサーとエアシリンダーの手動 VR 調整による定張力電気式 ※レシピ化による制御システムまで、お客様のニーズに対応しております。
④ 断線検出	ダンサー下限検出にて
⑤ 装置据付面積と重量	約 1.20m × 1.15m 約 620kg WPP-610D-L 約 1.24m × 1.60m 約 590kg WPP-500D-STL

※安全カバー・安全柵はオプションにてご希望にお応えします