

伸線機 (Drawing machine)

スリップ型 (Slip type)

DSP- Series

DSA- Series

単頭式スリップ型 (Single head Slip type)

DSP-1 Series

ノンスリップ型 (Non Slip type)

DNF (Fs)- Series



DSP- Series



DSP-1 Series



DNF- Series

銅・銅合金線、アルミ線及びステンレス線をダイスにて減面し、冷間引抜加工で伸線する伸線機です。

●DSP- Series

●DSA- Series

上記 2 種類は、コーン式スリップ型連続伸線機になります。

●DDP-1 Series は、ダイスが 1 個の単頭式スリップ型連続伸線機もあります

伸線用給油タンクをオプションにて取り付けることが可能です。

●DNF (Fs)- Series は、極細線用ノンスリップ型伸線機になります。

各キャプスタンを単独モーターにより、多軸制御しております。

弊社のサブライ装置、巻取装置（スプーラー）と併せてご使用下さい。

伸線用給油タンクをオプションにて取り付けることが可能です。

型式	供給線径 → 仕上線径	ダイス個数
DSP-22A	$\phi 1.00 \sim \phi 0.60\text{mm} \rightarrow \phi 0.32 \sim \phi 0.10\text{mm}$ (横型 4 軸) 中間 15% 仕上 8%)	22 個
DSP-1A	$\phi 1.6 \sim \phi 0.5\text{mm} \rightarrow \phi 1.34 \sim \phi 0.42\text{mm}$ (30%)	1 個
DNF-5A	$\phi 30 \mu\text{m} \rightarrow \phi 16 \mu\text{m}$	5 個

■主仕様

装置据付面積と重量	約 2.33m × 1.36m 約 1.95ton DSP-22A
	約 1.99m × 1.01m 約 0.70ton DNF-5A