

門型リフター付(Portal type with lifter)

GLp Series GL Series



GLp Series



GL Series

ケーブル・ワイヤーを撚線機・撚合機、押出機、他加工ライン等に供給するためのサプライ装置です。 弊社の巻取装置と組み合わせて巻替ラインとしても使用できます。

本 Series は、電動リフター付の門型サプライ装置で、線速が早く、重量の大きいボビンに適しております。

- ●GLp Series は、電気ブレーキによるバックテンション型(バケットタイプの電動リフター付)です。
- ●GL Series は、ボビン駆動モーター+アーム式ダンサー による ダンサー制御 ボビン強制繰出型(バケットタイプの電動リフター付)です。

■主仕様

①サプライボビン・ドラ ム	WPP-GLp(GL)	鍔経 φ 600∼ φ 1000
②ボビン・ドラム支持	WPP-GLp(GL)	シャフトレス式 電磁弁+エアーシリンダー装着
③張力調整	WPP-GLp	電気ブレーキの手動 VR 調整 もしくは、線速信号・ボビン回転信号 入力による巻細り制御の電気式 ダンサーとエアーシリンダーの手動 VR 調整による定張力電気式 ※レシピ化による制御システムまで、お客様のニーズにお応えしております。
④断線検出	無し パルス式 も	しくは、ダンサー下限検出にて
⑤装置据付面積と重量	約 1.97m×1.10m 約 1.2ton WPP-810B-GLp	

※安全カバー・安全柵はオプションにてご要望にお応えします