

門型ピントル昇降式 (Portal type with pintle lifting)

GPp Series

GP Series

MBT・GPp(GPt) Series

BT・GPp(GPt) Series



GPp Series



BT・GPp Series

ケーブル・ワイヤーを撚線機・撚合機、押出機、他加工ライン等に供給するためのサプライ装置です。

弊社の巻取装置と組み合わせて巻替ラインとしても使用できます。

本 Series は、ピントル昇降式の門型サプライ装置で、ポビン及びドラム種類が小さいものから大きいものまで多く、特に罫径がφ1000以上のドラムがある場合に適しております。

●GPp Series は、電気ブレーキによるバックテンション型（ピントル昇降付）です。

●GP Series は、ポビン駆動モーター＋アーム式ダンサー による ダンサー制御 ポビン強制繰出型（ピントル昇降付）です。

●MBT・GPp(GPt) Series は、フレーム全体がフロアを走行するフレーム走行型（ピントル昇降付）で、電気ブレーキ及び、モーターによるバックテンション型になります。

●BT・GPp(GPt) Series は、ピントルアーム台車がフレーム上部で走行するピントルアーム台車走行型（ピントル昇降付）で、電気ブレーキ及び、モーターによるバックテンション式になります。

■主仕様

①サプライポビン・ドラム	WPP-GPp(GP) 罫経 φ600～φ2000 WPP-MBT・GPp(t) WPP-BT・GPp(t) 罫径φ1200～φ2600
②ポビン・ドラム支持	WPP-GPp(GP) シャフトレス式 電磁弁＋エアーシリンダー装着 WPP-MBT・GPp(t) WPP-BT・GPp(t) シャフトレス式 モーター＋ネジ
③張力調整	Gp ダンサーとエアーシリンダーの手動 VR 調整による定張力電気式 GPp 線速信号・ポビン回転信号 入力による巻細り制御の電気式 GPt モーターによるトルク制御の電気式 ※レスピ化による制御システムまで、お客様のニーズにお応えしております。
④断線検出	無し
⑤装置据付面積と重量	約 1.97m×1.18m 約 1.2ton WPP-1200B-GPp

※安全カバー・安全柵はオプションにてご要望にお応えします

サプライ装置 (Pay-off equipment)