

サプライ装置 (Pay-off equipment)

強制繰出型 (Drive type)

WPF (Fs)-F Series WPF (Fs)-F Series (多芯用)

WPF (Fs)-C Series WPF (Fs)-C Series (多芯用)

WPC-A Series



WPF (Fs)-F Series



WPF (Fs)-C Series



WPF (Fs)-C Series (多芯用)

ケーブル・ワイヤーを撚線機・撚合機、押出機、他加工ライン等に供給するためのサプライ装置です。

弊社の巻取装置と組み合わせて巻替ラインとしても使用できます。

- WPF (Fs)- Series
- WPF (Fs)- Series (多芯用)

上記2種類は、ボビン駆動モーター+アーム式ダンサー による ダンサー制御 ボビン強制繰出型になります。

- WPF (Fs)-F Series は、極細線用になります。
- WPC-A Series は、ボビン駆動モーター+アーム式ダンサー による ダンサー制御 ボビン強制繰出型になります。

■主仕様

①素線ボビン	WPF (Fs)-C 鏝径φ80[NR-80]～φ300[P-30] WPF (Fs)-F 鏝径φ40[P-1G] φ60[PL-5G] φ80[NR-80] φ100[P-1] WPC-A 鏝径φ300[P-30]～φ600
②ボビン支持	WPF (Fs)-C シャフト貫通式 イージーロック装着 WPF (Fs)-F シャフト貫通式 ナット装着 WPC-A シャフト貫通式 クイックロック or イージーロック装着
③張力調整	WPF (Fs)-C ダンサーとモーター+電気クラッチの手動VR調整による定張力電気式 WPF (Fs)-F 軽量ダンサーとウエイト手動調整による定張力機械式 WPC-A ダンサーとウエイト手動調整による定張力機械式
④断線検出	ダンサー下限検出にて
⑤装置据付面積と重量	約0.57m×0.40m (キャスター付き) 約80kg WPF-300C 約1.60m×1.10m (キャスター付き) 約450kg WPF-200C-12H 約0.87m×0.40m (キャスター付き) 約90kg WPC-600A

安全カバー・安全柵はオプションにてご要望にお応えします