

巻取装置 (Take-up equipment)

ダンサー制御強制巻取型 (Dancer control drive type)

WTuF (Fs)- Series

WPTuF (Fs)- Series

トルク制御強制巻取型 (Torque control drive type)

WTuP-t Series



WTuF (Fs)-A Series



WTuF (Fs)-C Series



WPTuF (Fs)-A Series

撚線機・撚合機、押出機他加工ライン等から出線されたケーブル・ワイヤーを巻き取る巻取装置です。

弊社のサプライ装置と組み合わせて巻替ラインとしても使用できます。

- WTuF (Fs)- Series は、ボビン駆動モーター+アーム式ダンサー による ダンサー制御 ボビン強制巻取型で、コンパクト型の極細線用になります。
- WPTuF (Fs)- Series は、ボビン駆動モーター+アーム式ダンサー による ダンサー制御 ボビン強制巻取型で、サプライ装置・巻取装置兼用になります。
- WTuP-t Series は、ボビン駆動モーター による トルク制御 ボビン強制巻取型 でスタンド型になります。

■主仕様

①巻取ボビン	WTuF (Fs)-A	鏑径 ϕ 130 [P-3] ~ ϕ 200 [P-10]
	WTuF (Fs)-C	鏑径 ϕ 40 [P-1G] ϕ 60 [PL-5G] ϕ 80 [NR-80] ϕ 100 [P-1]
	WPTuF (Fs)-A	鏑径 ϕ 200 [P-10] ~ ϕ 300 [P-30]
	WTuP-B-t	鏑径 ϕ 600 ~ ϕ 1200
②ボビン支持	WTuF (Fs)-	シャフトレス式 手動レバー装着
	WTuP-B-t	シャフトレス式 電磁弁+エアシリンダー装着
③張力調整	WTuF (Fs)-A	ダンサーとウエイト手動調整による定張力機械式
	WTuF (Fs)-C	軽量ダンサーとウエイト手動調整による定張力機械式
	WPTuF (Fs)-A	ダンサーとウエイト手動調整による定張力機械式
	WTuP-B-t	モーターによるトルク制御の電気式
④トラバース	WTuF (Fs)-	ローラートラバース リングトラバース式
	WPTuF (Fs)-	ローラートラバース 直動シリンダー式
	WTuP-B-t	ローラートラバース リングトラバース式
⑤装置据付面積と重量	約 0.73m × 0.50m 約 200kg	WTuF (Fs)-200A
	約 2.10m × 1.00m 約 600kg	WPTuF (Fs)-300A
	約 2.10m × 1.40m 約 1ton	WTuP-1200B-t

※安全カバー・安全柵はオプションにてご要望にお応えします